

ETE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO				
FILME DE CPP PIGMENTADO IMPRESSO				
	Elaborado por:	Aprovado por:	Código	Data
	Leonardo Quintino - Assistente P&D	Michael Orrico - Supervisor de Laboratorista Industrial	ET-DES-40	11/12/2023
				Revisão
				01

**SOLUÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPACOTAMENTO AUTOMÁTICO, FILMES TÉCNICOS, SACARIAS E EMBALAGENS EM GERAL**

ESTRUTURA: CPP PIGMENTADO

COMPOSIÇÃO: Filme de polipropileno pigmentado impresso, plano.

APLICAÇÕES:

Produtos alimentícios: Salgadinhos, pipocas.

USO PRETENDIDO:

Acondicionamento dos produtos acima citados na temperatura ambiente.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
Gramatura total	g/m <sup>2</sup>	19,91 a 92,00
Espessura	mm	22 a 101,5
Largura	mm	máx 1180
Tratamento corona	Dinas/cm	≥ 38
COF lado externo	-	0,10 a 0,30
COF lado interno	-	0,10 a 0,30
Tipo de tubo	-	PVC/Papelão
Embalagem	-	As bobinas são embaladas com filme de polietileno e cantoneiras de papelão nas extremidades, paletizadas e envolvidas com filme de stretch.
Identificação	-	Todas as bobinas possuem etiqueta de identificação legível e de fácil visibilidade com os seguintes dados: data de garantia da qualidade, lote, nº da bobina, peso líquido, peso bruto e nome do operador. Identificação do lote na parte interna do tubete da bobina.
Emenda	Visual	No máximo 01 emenda, sinalizada corretamente.
Características microbiológicas* *aplicada a embalagens para alimentos	ufc (unidade formadora de colônia)	Salmonella: Ausência Escherichia coli: 10 <sup>4</sup> 2 Bacillus Cereus: 5x10 <sup>4</sup> 2 Bolores e Leveduras 5x10 <sup>4</sup> 2

**FRACIONAMENTO:** As bobinas são rebobinadas e refiladas segundo padrão de bobinamento e peso indicado pelo cliente.


**ACONDICIONAMENTO:** As embalagens devem ser estocadas com temperatura máxima de 30°C, em local seco, arejado, limpo, sobre paletes. Não exposto ao sol, calor, chuva, poeira, odores fortes e produtos tóxicos.

**TRANSPORTE:** O produto é transportado em caminhões fechados, limpos e ausente de sujidades ou fontes de contaminação.

**SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS:** Estão implementadas práticas relacionadas às boas práticas de fabricação com objetivo de prevenção de contaminações em todos os processos de produção deste produto.

**LAUDOS:** Todos os lotes são acompanhado de certificados de qualidade / laudos que atestam a conformidade do lote em questão.

Aprovação do fornecedor

  
 Michael Orrico  
 SUPERVISOR DE LABORATORISTA INDUSTRIAL.

Garantia da qualidade: 180 dias após o faturamento. Respeitando as condições apropriadas de transporte e armazenamento, desde que mantido em sua embalagem original protegido do sol e da chuva. Evitar contato direto com o chão.

A Totalflex Indústria de Embalagens Ltda., declara através desta que os filmes de polipropileno e polietileno destinado ao contato com alimentos atendem as exigências da Agência Nacional Sanitária (ANVISA) e os requisitos das regulamentações abaixo:  
 RDC nº 326 de 03 de dezembro de 2019; RDC nº 51 de 26 de novembro de 2010; RDC nº 52 de 26 de novembro de 2010; RDC nº 56 de 16 de novembro de 2012; RDC nº 91 de 11 de maio de 2001; RDC nº 105 de 19 de maio de 1999; RDC nº 589 de 20 de dezembro de 2021, RDC nº 727 de 1º de julho de 2022.  
 São realizados ensaios de conformidade legal relacionados a migração total e específica prevista nas legislações acima mencionadas.